

EM 400 Hızlı Yapıştırıcı (MDF Kit)

Ürün Tanımı:

EM 400, bir adet siyanoakrilat yapıştırıcı ve bir adet aktivatörden oluşan, çok bileşenli hızlı yapıştırıcı setidir. Günlük kullanımda geniş bir yelpazeye hitap eden bu ürün, iç ve dış mekanlarda MDF, ahşap, metal, alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik, doğal taş, kauçuk, deri ve sert plastik yüzeylerin saniyeler içerisinde güçlü ve kalıcı şekilde yapıştırılmasını sağlar. Yüksek viskoziteye sahip formülü sayesinde özellikle gözenekli ve zor yüzeylerde dahi etkili sonuç verir. Akma ve sıçrama yapmayan yapısıyla dikey yüzeylerde rahat kullanım sunar. Hızlı kürleşme gerektiren tamirat ve montaj işlemleri için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler:

Siyanoakrilat bazlı güçlü yapıştırıcı + aktivatör set
Çok hızlı tutunma ve kürleşme (saniyeler içinde)
Yüksek viskozite – gözenekli yüzeylerde etkili
Akmaz, sıçrama yapmaz
Dikey yüzeylerde kullanılabilir
Hem iç hem dış mekan uygulamaları için uygundur
Uygulama Alanları:
MDF ve ahşap parçaların montaj ve tamirati
Kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde hızlı yapıştırma
Beton, mermer, granit, seramik ve doğal taş uygulamaları
Elektrik ve su tesisatlarındaki boşlukların doldurulması
Kapı ve pencere kasalarının montajında ve bağlantı noktalarında

Uygulama Notları:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gerekli alanlar bantla kapatılarak korunmalıdır. Gözenekli yüzeyler uygulama öncesi hafifçe nemlendirilebilir. Tüp kullanımdan önce en az 20–30 kez çalkalanmalı, dozaj tetiği yerleştirilmeli ve ürün ters çevrilerek uygulanmalıdır. Boşluklar yalnızca %50 oranında doldurulmalı; fazla kullanımdan kaçınılmalıdır.

Temizlik:

İstenmeyen bölgelere bulaşan ürünler, uygun temizleyiciler ile uygulama sonrası hemen temizlenmelidir. Nozul ve aplikatör ucu kuruyan yapıştırıcıdan arındırılmalıdır.

Depolama Koşulları:

Ürün, +5°C ile +30°C arasında, doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamda, tercihen ahşap palet üzerinde dik konumda muhafaza edilmelidir. Bu sıcaklık aralığının dışına çıkılması durumunda raf ömrü kısalabilir. Açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.

EM 400 Fast Adhesive (MDF Kit)

Product Description:

EM 400 is a multi-component fast adhesive set consisting of one cyanoacrylate adhesive and one activator. Designed for a wide range of daily applications, this product enables quick and permanent bonding of MDF, wood, metal, aluminum, marble, concrete, stone, granite, ceramic, natural stone, rubber, leather, and many types of hard plastic surfaces both indoors and outdoors — all within seconds. Its high-viscosity formula provides strong performance even on porous and difficult surfaces. With a non-drip and non-splash structure, it is ideal for vertical applications. It is especially suited for fast-curing repair and assembly processes.

Key Features:

Cyanoacrylate-based high-strength adhesive + activator set
Extremely fast bonding and curing (within seconds)
High viscosity – effective on porous surfaces
Does not drip or splash
Suitable for vertical surface applications
Ideal for both indoor and outdoor use
Application Areas:
Assembly and repair of MDF and wooden parts
Fast bonding of rubber, leather, and plastic surfaces
Applications on concrete, marble, granite, ceramic, and natural stone
Filling gaps in electrical and plumbing installations
Mounting of door and window frames and fixing connection points

Application Notes:

Surfaces must be dry, clean, and free of oil or dust before application. Mask off areas that need protection. Porous surfaces can be slightly moistened before application. Shake the tube at least 20–30 times before use, attach the dosing trigger, and apply the product upside down. Gaps should only be filled up to 50% capacity to prevent overuse.

Cleaning:

Unwanted residues should be cleaned immediately after application using an appropriate cleaner. The nozzle and applicator tip should be cleared of any dried adhesive after use.

Storage Conditions:

Store upright in a cool, dry place between +5°C and +30°C, away from direct sunlight. Preferably store on wooden pallets. Exposure to temperatures outside this range may shorten shelf life. Opened products should be consumed immediately.

EM400100 TEKNİK TABLO:

Density	1,05 g/ml
Flash Point	81c
Bases	Etil-2 cyanoacrylate
Compression Sttrenght(wood)	20 c 28,5 kg/cm ₂ 60 c 12,5 kg/cm ₂ 80 c 8,5 kg /cm ₂ 120 c 6,0 kg /cm ₂
Power of breaking potential	45 kg /cm
Vulcanization Speed	5 minutes

EM400100 TECHNICAL TABLE:

Yoğunluk	1,05 g/ml
Parlama Noktası	81c
Tabanlar	Etil-2 cyanoacrylate
Sıkıştırma Gücü (ahşap)	20 c 28,5 kg/cm ₂ 60 c 12,5 kg/cm ₂ 80 c 8,5 kg /cm ₂ 120 c 6,0 kg /cm ₂
Kırılma potansiyelinin gücü	45 kg /cm
Vulkanizasyon Hızı	5 minutes